

NACELLE ELEVATRICE ARTICULEE TRACTABLE AVEC STABILISATEUR HYDRAULIQUE

Parma 12T Parma 15T Parma 17













ϵ

NACELLE ELEVATRICE ARTICULEE TRACTABLE AVEC STABILISATEUR HYDRAULIQUE

Modèles	Parma 12T	Parma 15T	Parma 17
Hauteur de travail (m)	12	15	17
Hauteur plateforme (m)	10	13	15
Déport (m)	5	7	9
Capacité du panier (homologuée)	2 personnes		
Capacité du panier (kg)	200		
Dimension du panier (LxI) (m)	1,1 x 0,6		
Double commande	Panier et châssis		
Types de commandes	Hydrauliques proportionnelles		
Abaissement d'urgence	Sur le châssis		
Alimentation standard	Monophasé 220 V		
Rotation tourelle	360°		
Stabilisateurs	4 stabilisateurs hydrauliques rigides		
Sécurité stabilisateur	Micro-rupteurs		
Niveau de stabilisation	Visuel		
Dimension de déplacement (L x I x h) (m)	4,56 x 1,6 x 2,03	6,25 x 1,95 x 2,25	7,27 x 1,94 x 2,28
Dimension de travail (LxI) (m)	4,26 x 3,88	4,72 x 4,6	4,53 x 4,53
Poids standard(kg)	1410	1900	2400
Attelage	A boule		
Freins	A inertie		



OPTIONS

Modèles	Parma 12T	Parma 15T	Parma 17
Alimentation Batterie	Batterie 24 V	Batterie 24V	Batterie 24 V
Alimentation thermique	Essence	Essence / Diesel	Essence / Diesel
Bi Energie	220V + Batterie 220V + Essence	220V + Batterie 220 V + Essence 220 V + Diesel Batterie + Essence Batterie + Diesel	220V + Batterie 220 V + Essence 220 V + Diesel Batterie + Essence Batterie + Diesel
Indicateur de charge batterie	•	•	•
Prise de courant dans le panier	•	•	•
Gyrophare	•	•	•
Roue de secours	•	•	•
Kits de feu pour le transport	•	•	•
Rotation du panier	•	•	•
Descente d'émergence dans le panier	•	•	•
Panier isolant	-	•	•
Panier en fer(LxI) (m)	1,2 x 0,6	-	-
Panier aluminium	-	Série	Série
Limiteur de charge dans le panier	•	•	•
Buzzer d'abaissement	•	•	•
Compte heures	•	•	•
Système automoteur sur les roues	•	•	•
Attelage à anneau	•	•	•
Stabilisateur pour attelage balle ou anneau	•	•	•

HYPRO
GP1 ROUTE DE SOUSSE KM 1 DUBOSVILLE 1009 TUNIS
Tél. +216 71 486 490
Fax. +216 71 390 98
E-mail contact@hypro.tn