

NACELLE ELEVATRICE TRACTABLE AVEC STABILISATEUR MECANIQUE

Parma 7



Parma 9



Parma 12



Parma 15





NACELLE ELEVATRICE TRACTABLE AVEC STABILISATEUR MECANIQUE

Modèle	Parma 7	Parma 9	Parma 12	Parma 15
Type	A mât vertical		Articulé	
Hauteur de travail (m)	7,5	9,5	12	15
Hauteur plateforme(m)	5,5	7,5	10	13
Déport (m)	1,1	3,5	4,75	6,4
Capacité du panier (homologuée)	2 personnes	1 personne	2 personnes	2 personnes
Capacité du panier (kg)	200	120	200	200
Dimension du panier (Lxl) (m)	1,2 x 0.6	0,8 x 0.6		0,9 x 0,6
Double commande		Panier et châssis		
Types de commandes		Hydrauliques proportionnelles		
Abaissement d'urgence		Sur le châssis		
Alimentation standard		Monophasé 220 V		
Rotation tourelle	Non	NI	360°	360°
Stabilisateurs		4 stabilisateurs manuels		
Sécurité stabilisateurs		Micro-rupteurs		
Niveau de stabilisation		Visuel		
Dimension de déplacement (L x l x h) (m)	2,57 x 1,33 x 2,02	4,13 x 1,20 x 1,90	5,98 x 1,6 x 1,95	7,10 x 1,93 x 2,16
Dimension de travail (Lxl) (m)	1,94 x 1,74	3,20 x 2,50	3,14 x 2,85	4,11 x 3,91
Poids standard	470 kg	675 kg	1150 kg	1640
Attelage	A boule	A boule	A boule	A boule
Freins	-	-	A inertie	A inertie

OPTIONS

Modèles	Parma 7	Parma 9	Parma 12	Parma 15
Alimentation Batterie	Batterie 12 V	Batterie 24 V	Batterie 24V	Batterie 24V
Alimentation thermique	-	Essence	Essence	Essence / Diesel
Bi Energie	-	-	220V + Batterie 220 V + Essence	220V + Batterie 220 V + Essence 220 V + Diesel Batterie + Essence Batterie + Diesel
Indicateur de charge batterie	●	●	●	●
Prise de courant dans le panier	●	●	●	●
Gyrophare	●	●	●	●
Roue de secours	●	●	●	●
Kits de feu pour le transport	●	●	●	●
Rotation du panier	-	-	-	-
Descente d'émergence dans le panier	-	●	●	●
Panier isolant	-	-	●	●
Panier en fer (Lxl) (m)	-	-	1,2 x 0,6	1,4 x 0,7
Panier aluminium	-	-	-	●
Limiteur de charge dans le panier	-	-	●	●
Buzzer d'abaissement	-	-	●	●
Compte heures	-	-	●	●
Système automoteur sur les roues	-	-	●	●
Attelage à anneau	-	-	●	●
Stabilisateur pour attelage balle ou anneau	-	-	●	●

HYPRO
GP1 ROUTE DE SOUSSE KM 1 DUBOSVILLE 1009 TUNIS
 Tél. +216 71 486 490
 Fax. +216 71 390 98
 E-mail contact@hypro.tn